



**TURCO  
ESPAÑOLA, S.A.**

OFICINA Y FACTORIA  
Feixa Llarga, 19  
Sector F, Zona Franca  
08040 BARCELONA  
Tel.: (34) 93 335 03 58/62/66  
Fax: (34) 93 335 77 19  
www.turco-spain.com

## **TECHDESIN 100**

**PRODUTO DESINCRUSTANTE**

### **DESCRIÇÃO.-**

O **TECHDESIN 100** é utilizado para a limpeza e desincrustação dos circuitos das instalações onde circulam em circuito fechado água, soluções fosfatadas, soluções detergentes à base de sais minerais, etc.

Outros usos: limpeza de betoneiras, cofragens, ladrilhos, tijolos, etc.

### **MODO DE UTILIZAÇÃO.-**

Normalmente, em instalações de pré-tratamento de metais ou de limpeza a alta pressão onde coexistam incrustações de diferentes origens, deve-se utilizar o produto tal como é fornecido ou diluído a 20%, dependendo da gravidade das incrustações.

Depois de formada a solução, com as bombas em movimento, deixa-se em ação durante 1-3 horas. De igual modo se controlam as rampas e boquilhas e, se estas últimas estiverem obturadas, será necessário desmontá-las. Depois de efetuada esta operação, devem-se pôr as bombas novamente em funcionamento durante 15-30 min., de forma que os resíduos sejam expulsos. Em seguida, deve-se esvaziar a cuba e efetuar um ou dois enxaguamentos.

Durante a primeira fase de enxaguamento, é aconselhável que se controle o pH do líquido. Se este for inferior a 5 é conveniente que se repita a operação de enxaguamento. Por último, devem-se colocar novamente as boquilhas.

### **CONTROLO.-**

As superfícies incrustadas devem ficar totalmente isentas de sedimentação e incrustações. Se tal não acontecer, deve-se prolongar o tratamento.

### **PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS.-**

<b>Aspetto:</b>	Líquido
<b>Cor:</b>	Amarelado
<b>Odor:</b>	Picante
<b>Peso específico:</b>	1,23
<b>pH solução:</b>	Aprox. 1
<b>Ponto de inflamação:</b>	Nenhum
<b>Método:</b>	Por contacto
<b>Temperatura de trabalho:</b>	Ambiente até 90°C.

### **PRECAUÇÕES.-**

As normais para a utilização de produtos ácidos. Deve-se manusear com meios de proteção adequados.

Solicitamos que se consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto antes de o utilizar.

### **TRATAMENTO DAS DESCARGAS.-**

Para o tratamento das descargas, solicitamos que se consulte o nosso Departamento Técnico.

### **NOTA**

As informações e recomendações relativas ao produto baseiam-se nas nossas análises e experiência direta. No entanto, e considerando que as condições finais de uso estão fora do nosso controlo, todas as recomendações são feitas sem garantia, expressa ou implícita. É obrigação do fabricante e vendedor substituir qualquer produto que apresente defeitos. Não nos responsabilizamos por nenhuma perda, acidente ou dano, direto ou consequente do uso deste produto.

05/17

Certificado ISO 9001 por

Certified EN 9100 by

