



**TURCO  
ESPAÑOLA, S.A.**

OFICINA Y FACTORIA  
Feixa Llarga, 19  
Sector F, Zona Franca  
08040 BARCELONA  
Tel.: (34) 93 335 03 58/62/66  
Fax: (34) 93 335 77 19  
www.turco-spain.com

Technical Data  
**BULLETIN**

## TECHPOL 100

**DETERGENTE-CERA PARA A LIMPEZA DE AUTOMÓVEIS E CAMIÕES  
EM INSTALAÇÕES DE LAVAGEM DE ALTA PRESSÃO E AUTOMÁTICAS**

### DESCRIÇÃO.-

O **TECHPOL 100** é um recente desenvolvimento formulado como potente detergente que incorpora ceras de brilho intenso, que limpa e protege a carroçaria e as superfícies pintadas, para ser utilizado nas instalações automáticas para a limpeza a alta pressão assim como para aplicações manuais de limpeza de carroçarias, camiões e outros veículos.

Caso seja usado de forma regular, elimina a sujidade das superfícies pintadas ou não pintadas que estejam em boas condições e proporciona um acabamento intensamente brilhante numa só operação.

O **TECHPOL 100** é um produto de base aquosa, que contém agentes tensioativos, ceras de brilho intenso, sais alcalinos e agentes sequestrantes, de efeitos espumantes ativados, sendo totalmente biodegradável.

O **TECHPOL 100** é um líquido transparente, ligeiramente rosado.

### VANTAGENS.-

- B Lava, encera e preserva da humidade numa só operação.
- B Ph Neutro.
- B Não contém ácidos perigosos, tais como: ácido fluorídrico, ácido sulfúrico ou ácido fosfórico.
- B Muito seguro para o pessoal.
- B Seguro sobre pintura, vidro e metais.
- B Não provoca corrosão no chassis, nem oxidação nas porcas ou parafusos das rodas, como costuma acontecer com os produtos ácidos.
- B É biodegradável.
- B Além disso, tem propriedades de acondicionamento de águas.
- B Pelo facto de ser altamente concentrado, necessita de uma baixa concentração de uso.

### MODO DE UTILIZAÇÃO.-

Em instalações automáticas: 0,5-1% em água.  
Em instalações a alta pressão: 1-5% em água.

Os melhores resultados são obtidos aplicando o produto a baixa pressão de cerca de 30 at. Em concentrações de 2-5%, devem-se limpar as zonas mais contaminadas mediante escovagem. Enxaguamento a alta pressão (100 bar) com água fria, decorridos 10 minutos e antes de o produto ter secado.

### TOXICIDADE E PRECAUÇÕES.-

O **TECHPOL 100** não é tóxico. Solicitamos que se leia atentamente a Ficha de segurança antes de o utilizar.

### TRATAMENTO DAS DESCARGAS.-

Para o tratamento das descargas, solicitamos que se consulte o nosso Departamento Técnico.

### NOTA

As informações e recomendações relativas ao produto baseiam-se nas nossas análises e experiência direta. No entanto, e considerando que as condições finais de uso estão fora do nosso controlo, todas as recomendações são feitas sem garantia, expressa ou implícita. É obrigação do fabricante e vendedor substituir qualquer produto que apresente defeitos. Não nos responsabilizamos por nenhuma perda, acidente ou dano, direto ou consequente do uso deste produto.

05/17

Certificado ISO 9001 por

Certified EN 9100 by

